

CERÁMICAS CALAF S.A	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		<div>CE</div> <div>06</div>	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.			FTP	05180
Localidad: 08280 CALAF (Barcelona)			Fecha	09-09-09
<div></div> <div>Cotas en mm</div>				
SERIE		BARCELONA ROSADO		
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		TOVA 37x37x1.7 Bis		
Baldosa cerámica extruida natural sin esmaltar, conforme con el anexo F, E>10% Grupo AIII de la EN14411:2003				
Para uso en suelos interiores y/o exteriores				
Características		Valor declarado		Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	370 mm		10.545-2
	Anchura	370 mm		
	Espesor	17 mm		
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. 4 mm		
	Valor medio de diez baldosas	± 1.5%		
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%		
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%		
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%		
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1.5%		
	Curvatura lateral	± 1.5%		
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1.5%		
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%		
Absorción de agua	Media	E>10%		10.545-3
	Individual máximo	13%		
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1300 N		10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	9 N/mm²		
	Valor mínimo medio	10 N/mm²		
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	824 mm³		10.545-6
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<3x10 ⁻⁶ /°C		10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-12
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13
	Salas para piscinas	UA		
	Ácidos y bases débiles	ULA		
	Ácidos y bases fuertes	UHA		
Coeficiente de fricción (deslizamiento)	Valor medio CRD	45		NLT 175/98 (UNE-ENV 12633:2003)
Dureza superficial	Escala Mohs	6 (Ortosa)		UNE 67-101-92
Reacción al fuego	Euroclase	A1		