CERÁMICAS CALAF S.A.U

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




Fecha

01-01-2025

FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U FTP 08070

Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF



F Cotas en mm

SERIE MONTSERRAT BEIGE

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO ZÓCALO SANITARIO 11.2x27.2x1.3 M1

Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del anexo C, $3 \le E_b \le 6\%$ Grupo AII_{a-2} de la EN 14411:2012

Para uso en suelos interiores y/o exteriores

Características	Valor declarado		Ensayos UNE-EN ISO
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Longitud	272 mm	
	Anchura	112 mm	
	Espesor	12 mm	
	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx.	
		±4 mm	
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%	10.545-2
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%	
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%	
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%	
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%	
	Curvatura lateral	± 1,5%	
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%	
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran	95%	
	perjudicar el aspecto de una superficie mayor de		
	baldosa		
Absorción de agua	Media	3% <e<sub>b≤6%</e<sub>	10.545-3
	Individual máximo	5,7 %	
Fuerza de rotura	Valor mínimo	850 N	10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	19 N/mm²	
	Valor mínimo medio	21 N/mm ²	
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	300 mm ³	10.545-6
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	$<3x10^{-6}$ / °C	10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto	10.545-9
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto	10.545-12
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA	10.545-13
	Sales para piscinas	UA	
	Ácidos y bases débiles	ULA	
	Ácidos y bases fuertes	UHA	
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R _d	> 45	CEN/TS 16165:2011 Anexo C
	(Péndulo, deslizador 57)	(Clase 3)	
Reacción al fuego	Euroclase	$A1_{FL}$	