


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP 08340	
Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF				Fecha 01-01-2025	
					
Cotas en mm					
SERIE		MONTSERRAT BEIGE			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		VIERTEAGUAS 27,2x27,2x1,5 cm. (M1)			
Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación la clasificación natural del anexo C, 3%<E _b ≤6% Grupo AII _{a-2} de la EN 14411:2012					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado			Ensayos EN ISO
Dimensiones	Longitud	272 mm		10.545-2	
	Anchura	272 mm			
	Espesor	15 mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. ±4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%			
	Curvatura lateral	± 1,5%			
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%			
Absorción de agua	Media	3%<E _b ≤6%		10.545-3	
	Individual máximo	5,7%			
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1100 N		10.545-4	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	14 N/mm²			
	Valor mínimo medio	16 N/mm²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	300 mm³		10.545-6	
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<3x10 ⁻⁶ / °C		10.545-8	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9	
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-12	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13	
	Salas para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R _d (Péndulo, deslizador 57)	>45 (Clase 3)		CEN/TS 16165:2011 Anexo C	
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}			

