


CERÁMICAS CALAF S.A.U	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE
FABRICANTE:CERÁMICAS CALAF, S.A.U			FTP 11210
Dirección:Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF			Fecha 01-01-2025
 Cotas en mm			
SERIE	CADI NARANJA		
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	13,5x27x1,6 cm.Bis		
Baldosa cerámica extrudida, sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del anexo C, 3<E _b ≤6% Grupo AII _{a-2} de la EN 14411:2012			
Para uso en suelos interiores y/o exteriores			
Características	Valor declarado		Norma ensayos
Dimensiones	Longitud	270 mm	EN ISO 10.545-2
	Anchura	135 mm	
	Espesor	16mm	
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx.±4 mm	
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%	
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%	
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%	
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%	
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%	
	Curvatura lateral	± 1,5%	
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%	
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%	
Absorción de agua	Media	3%<E _b ≤6%	EN ISO 10.545-3
	Individual máximo	5,7%	
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1500 N	EN ISO 10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	13 N/mm²	
	Valor mínimo medio	15 N/mm²	
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	500 mm³	EN ISO 10.545-6
Coefficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<4x10 ⁻⁶ / °C	EN ISO 10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto	EN ISO 10.545-9
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto	EN ISO 10.545-12
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA	EN ISO 10.545-13
	Sales para piscinas	UA	
	Ácidos y bases débiles	ULA	
	Ácidos y bases fuertes	UHA	
Resistencia al deslizamiento	Valor mínimoR _d (Péndulo, deslizador 57)	>45 (Clase 3)	CEN/TS 16165:2011 Anexo C
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}	