CERÁMICAS CALAF S.A.U

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U

FTP 01010

Localidad: 08280 CALAF (Barcelona)

Fecha 01-01-2025



Cotas en mm

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

MACHIHEMBRADO 50x19x3

Pieza de arcilla cocida, Categoría II, Tipo LD conforme a la norma UNE-EN 771-1:2003

Para uso en muros y cubiertas no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego

Características	Valor declarado		
Dimensiones	Largo (soga)	490 mm	
	Ancho (tizón)	190 mm	
	Alto (Grueso)	30 mm	
Tolerancias dimensionales	Valor medio	Categoría T1	
	Recorrido	Categoría R1	
Resistencia a la compresión	Categoría II		
_	Cara de apoyo	Canto	
	Resistencia media	10 N/mm²	
	Resistencia Característica	9 N/mm²	
Porcentaje de huecos	Valor medio	50%	
Reacción al fuego	Euroclase A1		
Aislamiento acústico a ruido aéreo	Toleráncia	Categoría D2	
	Densidad aparente	950 Kg/m³	
	Densidad absoluta	1850 Kg/m³	
Características térmicas	Según tabla		
	Resistencia térmica declarada	0.16 m ² K/W	
	Resistencia a la difusión del vapor de agua	μ=10	
Contenido de sales solubles	NPD (Categoría S0)		
Absorción de agua	NPD (No destinado a ser expuesto)		
Durabilidad frente al hielo/deshielo	NPD (No destinado a ser expuesto)		
Sustancias peligrosas	NPD (No destinado a ser expuesto)		
Expansión por humedad	NPD	NPD	